

单位：元/人民币

序号	货物名称	规格/型号/品牌	性能参数	产地	制造商名称	数量	单价	总价
1	显示屏体（核心产品）	规格：户外全彩 型号：P3 品牌：蓝普	★像素点间距： $\approx 3\text{mm}$ ； 物理密度： ≥ 111111 点/ m^2 ； ★显示面积（不含边框）： ≤ 12 平方米； LED 灯种类：SMD1921； ★LED 灯：采用国星金线表面贴封装技术； 像素点组成：1R1G1B； ★漏电流限值： $\leq 1\text{mA}$ ； 模组机械强度： $\geq 25\text{MP}$ ； 电流增益调节级别： ≥ 4 位； ★亮度： $6000\text{cd}/\text{m}^2$ 可调（色温 6500K）； 视角： $160^\circ/160^\circ$ （水平视角/垂直）； 平整度： $\leq 0.15\text{mm}$ ； 亮度均匀性： $\geq 97\%$ ； 色度均匀性： ± 0.003 Cx, Cy 之内； 对比度：5000:1； ★防护等级：IP65； 信号颜色处理位数：红、绿、蓝各 $\geq 14\text{bit}$ ； 驱动方式：恒流驱动； ★刷新率： $\geq 3840\text{Hz}$ ； 换帧频率： $\geq 60\text{Hz}$ ； 屏体色温：2000K~9500K 可调；	中国深圳	深圳蓝普科技有限公司	11.06 平方米	¥36,000	¥398,160

			亮度调节方式：手动/自动/程控； 校正：配备亮度与色度逐点校正； 控制方式：同步映射控制+脱机控制； 平均功率：100W/m ² ~ 300W/m ² ； 连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示； 平均无故障工作时间：≥8000 小时； LED 寿命：10 万小时； 屏幕温升（使用运行状态）：≤20 度； 运行环境温度：-10℃ ~ 40℃； ★图像补偿功能：具有动态图像自动补偿功能； ★电磁兼容要求：30-1000MHz 辐射骚扰小于 48dB，满足国家 CLASS B 的要求单箱体特性； ★屏体监测功能：可对屏体的电压、温度、信号等情况进行监测； 支持单箱体检测、维护、更换功能； 支持自动校正功能； 支持系统电源双备份功能；					
2	视频处理器	规格：全彩视频处理器 型号：LP-NV3500 品牌：蓝普	源切换特效：一键切换； 最大输出分辨率：1280x1024、1440x900； 视频输入接口：CVBS×1、VGA×1、DVI×1、HDMI×1、USB×1； LED Out：二路网口； 带载能力：120 万像素； 支持缩放、自定义 EDID； 控制方式：USB、串口控制； 视频源位深：10bit/8bit；	中国深圳	深圳蓝普科技有限公司	1	¥6,870	¥6,870

			支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能； 支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式； 支持2个网口输出，最大带载130万像素； 支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等；					
3	摄像头	规格：户外球机 型号：DH-SD6C80FB-GN 品牌：大华	图像传感器：1/2.8英寸CMOS； 传感器总像素：约130万像素； 水平解析度≥710TVL； 最大图像尺寸：1280×960； 分辨率：130W； 视场角：水平：61°~2.8°（近焦到远焦）； 近摄距：100mm~1000mm（近焦到远焦）； 光学变倍：23倍； 补光方式：红外； 水平范围：0°~360°连续旋转； 垂直范围：-20°~90°自动翻转180°后连续监视； 主码流分辨率及帧率：50Hz:25fps(1280×960)、50fps(1280×960)、25fps(1280×720)、50fps(1280×720) 60Hz:30fps(1280×960)、60fps(1280×960)、30fps(1280×720)、60fps(1280×720)； 视频压缩支持：H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG；	中国浙江	浙江大华技术有限公司	1	¥1,500	¥1,500

			音频压缩： G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2； 网络协议支持： IPv4/IPv6,https,https,802.1x, Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP, TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPoE； 支持 H.265 编码，实现超低码流传输； 支持 24V±25%宽电压输入； 室外球达到 IP66 防护等级，6000V 防雷、防浪涌和防突波保护； 水平方向 360°连续旋转，垂直方向-15°~90°自动翻转 180°后连续监视,无监视盲区；					
4	网络硬盘录像机	规格：网络版 型号：DH-NVR2104 HS-P-HD/C 品牌：大华	★4 路 H.265、H.264 混合接入/40M 接入/40M 存储/80M 转发； 具有远程主动注册功能； 能够在预览时直接回放当前通道设定时间段内的视（音）频录像； 具有 1 路 VGA，1 路 HDMI，具有 VGA/HDMI 视频同源输出，HDMI 具有 4K，VGA 具有 2K 显示； 具有操作权限、数据加密与数据安全；设备应设置操作口令，有图像加密、防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性； ★具有 7*24 小时稳定工作；	中国浙江	浙江大华技术有限公司	1	¥1,450	¥1,450

5	监控级硬盘	规格：监控级 型号：Sky-1T 品牌：希捷	容量：1TB； 工作时间：7*24； 传输模式：65MB/S 不间断传输模式； 运行功耗及发热低于普通PC硬盘；	中国苏州	希捷科技有限公司	1	¥1,500	¥1,500
6	多功能卡及光感	规格：户外全彩 型号：多功能卡 品牌：蓝普	使用 RS232 串口或千兆网口通信； 支持用网口级联在接收卡之间或最后； 支持配电箱温度、湿度检测； 支持音频输出； 支持外接温湿度模块； 支持 8 路电源开关控制。 配件光探头，具如下特点： 监控环境亮度，实现屏体亮度自动调节； 在户外使用，三防； 不需要外接电源供电。	中国深圳	深圳蓝普科技有限公司	1	¥3,200	¥3,200
7	音响功放	规格：户外音柱 型号：S6 品牌：先科	功率为 120W； ★单只音响音量不低于 90dB，需固定在显示屏体发声孔。	中国深圳	先科集团	1	¥1,300	¥1,300

8	户外箱体	规格：定制	户外箱体材质为厚度不低于1.2mm 镀锌板； 音响位置用配件固定在透音孔后方； 箱体底部预留排水孔，多个排水孔一组，单个箱体 2-3 组； 大屏箱体厚度不低于270mm，箱体内部预装硬件设备固定架，不能随意摆放； 户外箱体达到 IP65 以上的防水标准。 在显示屏体(户外)的箱体结构上安装避雷针； 将钢结构与显示屏体的外壳相连，做好等电位，并做好接地； 在电源线上加装单相或者三相电源防雷器。相线的连接线截面积不能小于 10mm 平方，连接地线截面积面积不能小于 16mm 平方； 在信号线上加装信号防雷器；网线安装网络信号防雷器，串行接口则安装 DB9 接口防雷器；连接地线截面积不能小于 1.5mm 平方。	中国北京	北京中恒利德科技有限公司	13.76 平方米	¥4,500	¥61,920
9	支撑立柱	规格：定制	立柱采用（槽钢 200mm×5mm、Q235 标钢，钣金折弯而成，经酸洗磷化等前处理工序后，全方位喷塑而成）做主支撑； 地埋式法兰，地笼使用高强度 45 号钢，设计抗风力 12 级，抗震 8 级； 立柱法兰，激光切割，专业二氧化碳焊接。	中国北京	北京中恒利德科技有限公司	1	¥13,500	¥13,500

10	配电柜	定制	满足显示屏体功率负载； ★具有定时、远程控制、延时上电功能。	中国北京	北京中恒利德科技有限公司	1	¥3,600	¥3,600
合计（一套政务宣传窗）：								¥493,000
共计（十套政务宣传窗）								¥4,930,000
项目总报价（大写）：肆佰玖拾叁万圆整 （小写）：¥4,930,000.00 元								

投 标 人：博雅软件股份有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）

2020 年 6 月 8 日