

投标报价明细表

单位：元/人民币

序号	货物名称	规格、型号、品牌	性能参数	产地	制造商名称	数量	单价	总价
1	显示屏体	型号：户外P3 LED显示屏	屏体部分显示净尺寸： 3.84mm*2.88mm=11.06m² ★像素点间距：3mm； 物理密度：111111点/m²； ★显示面积（不含边框）：11.06平方米 LED灯种类：SMD1921 ★LED灯：采用国星金线表面贴封装技术，（已提供封装厂家相关授权文件）在第278页 像素点组成：1R1G1B ★漏电流限值：≤1mA， 模组机械强度：≥25MPa， 电流增益调节级别：≥4位 ★亮度：6000cd/m²可调（色温6500K） 视角：160°/160°（水平视角/垂直） 平整度：≤0.15mm 亮度均匀性：≥97% 色度均匀性：±0.003 Cx, Cy之内 对比度：5000:1 ★防护等级：IP65 信号颜色处理位数：红、绿、蓝各≥14bit 驱动方式：恒流驱动 ★刷新率：≥3840Hz 换帧频率：≥60Hz 屏体色温：2000K~9500K可调 亮度调节方式：手动/自动/程控 校正：配备亮度与色度逐点校正 控制方式：同步映射控制+脱机控制 平均功率：100W/m²~300W/m² 连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示 平均无故障工作时间：≥8000小时 LED寿命：10万小时 屏幕温升（使用运行状态）：≤20度 运行环境温度：-10℃~40℃ （以下均需提供第三方权威的CNAS和CMA检测报告）已提供检验		浙江大华技术股份有限公司	6个	397600	2385600

			报告，详见投标文件第291-327页 ★图像补偿功能：具有动态图像自动补偿功能 ★电磁兼容要求：30-1000MHz辐射骚扰小于48dB，满足国家CLASS B的要求单箱体特性。 ★屏体监测功能：可对屏体的电压、温度、信号等情况进行监测，支持单箱体检测、维护、更换功能，支持自动校正功能、支持系统电源双备份功能，					
2	视频处理器	卡莱特X系列	源切换特效：一键切换 最大输出分辨率：1280x1024、1440x900 视频输入接口：CVBS×1，VGA×1，DVI×1，HDMI×1，USB×1 LED Out：二路网口 带载能力：130万像素 支持缩放、自定义EDID 控制方式：USB、串口控制 视频源位深：10bit/8bit 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式 支持2个网口输出，最大带载130万像素。 支持屏体参数调整，例如亮度Gamma等。	深圳	卡莱特（深圳）云科技有限公司	6台	8735	52410
3	摄像头	DC-2DC4223IW-D	图像传感器1/2.8英寸CMOS 传感器总像素约130万像素 水平解析度≥710TVL 最大图像尺寸1280×960 分辨率130W 视场角水平：61°~2.8°（近焦到远焦） 近摄距100mm~1000mm（近焦到远焦） 光学变倍23倍 补光方式红外 水平范围0°~360°连续旋转 垂直范围-20°~90°自动翻转180°后连续监视 主码流分辨率及帧率 50Hz:25fps(1280×960)、50fps(1280×960)、25fps(1280×720)、50fps(1280×720)	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	6个	2712	16272

			60Hz:30fps(1280×960)、 60fps(1280×960)、 30fps(1280×720)、 60fps(1280×720) 视频压缩支持: H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG 音频压缩 G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2 网络协议支持: IPv4/IPv6,https,https,802.1x ,Qos,FTP,SMTP,U PnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RT P,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPo E 支持H.265编码,实现超低码流传 输 支持24V±25%宽电压输入 室外球达到IP66防护等级,6000V 防雷、防浪涌和防突波保护 水平方向360°连续旋转,垂直方 向-15°~90°自动翻转180° 连续监视,无监视盲区					
4	网路硬 盘录像 机	DS-7804N- F1	★4路H.265、H.264混合接入/40M 接入/40M存储/80M转发; 具有远程主动注册功能; 能够在预览时直接回放当前通道 设定时间段内的视(音)频录 像; 具有1路VGA,1路HDMI,具有 VGA/HDMI视频同源输出,HDMI具 有4K,VGA具有2K显示; 具有操作权限、数据加密与数据 安全:设备应设置操作口令,有 图像加密、防篡改、防非法复制 等措施,以保证原始数据的完整 性; ★具有7*24小时稳定工作。	杭州	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	6 台	3860	23160
5	监控级 硬盘	XJ-1T	容量:1TB; 工作时间:7*24; 传输模式:65MB/S不间断传输模 式; 运行功耗及发热低于普通PC硬 盘。	美国	希捷公 司	6台	765	4590
6	多功能 卡及光 感	iM9、SSR- L29	使用RS232串口或千兆网口通信; 支持用网口级联在接收卡之间或 最后; 支持配电箱温度、湿度检测; 支持音频输出;	深圳	卡莱特 (深 圳)云 科技有 限公司	6 台	2950	17700

			支持外接温湿度模块； 支持8路电源开关控制。 配件光探头，具如下特点： 监控环境亮度，实现屏体亮度自动调节； 在户外使用，三防； 不需要外接电源供电。					
7	音响功放	迪士普	功率为120W ★单只音响音量不低于90dB，需固定在显示屏体发音孔。	广州	广州迪士普音响科技有限公司	6台	5700	34200
8	户外箱体	XSW-P3 (定制)	户外箱体材质为厚度不低于1.2mm镀锌板； 音响位置用配件固定在透音孔后方； 箱体底部预留排水孔，多个排水孔一组，单个箱体2-3组； 大屏箱体厚度不低于270mm，箱体内部预装硬件设备固定架，不能随意摆放； 户外箱体达到IP65以上的防水标准。	河南	河南新思维光电科技有限公司	6套	46545	279270
9	支撑立柱	XSW-II (定制)	立柱采用（槽钢200mm×5mm、Q235标钢，钣金折弯而成，经酸洗磷化等前处理工序后，全方位喷塑而成）做主支撑；地埋式法兰，地笼使用高强度45号钢，设计抗风力12级，抗震8级；立柱法兰，激光切割，专业二氧化碳焊接。	河南	河南新思维光电科技有限公司	6套	18560	111360
10	配电柜	PZ30-15	满足显示屏体功率负载具有定时、远程控制、延时上电功能	中国	中国德力西控股集团	6台	5500	33000
总报价（大写）： <u>贰佰玖拾伍万柒仟伍佰陆拾贰元整</u> （小写）： <u>2957562.00元</u>								

投标人：河南新思维光电科技有限公司（盖单位公章）
 法定代表人或其委托代理人：王（签字或盖章）

2020年06月09日